


### DESCRIPCIÓN

Perfil en aluminio prelacado en forma de L de 20x28 mm de sección y longitud de 3 metros para la construcción de falsos techos registrables. Se trata de un perfil que se utiliza para el apoyo y cierre perimetral de los elementos de las series veneto, venecia, treviso y multipanel. Dispone en sus extremos de un plegado a 180° anticorte que le proporciona una mayor rigidez elevando de este modo sus prestaciones mecánicas.



20X28

### MATERIAL

Perfiles fabricados por conformado de chapa de aluminio prelacado más recubrimientos.

### COMPLEMENTOS

#### 1) Clip plástico para remate contorno.

Pieza plástica que fija el extremo de la lama contra el perfil remate contorno, evita movimientos relativos no deseados y garantiza la alineación, mejorando funcionalidad y estética del montaje. Se debe utilizar un clip en cada extremo de lama multipanel, veneto, venecia o treviso en su encuentro con el perfil U-20.

### PROPIEDADES

#### Ensayos Mecánicos realizados por AIMME (UNE-EN 13964-1:2006)

Ensayo de Aimme S07-00098 de flexión de perfil Remate Contorno. Se realizan 10 ensayos a flexión de muestras del perfil para una longitud de vano de 500mm para una deflexión de la Clase 2 ( $L/300 = 1,67$  mm).

- Deflexión permanente máxima permitida = 0,20 mm
- Deflexión permanente media = 0,12 mm
- Momento Flector Admisible (Clase 2) =  $1,93 \times 10^4$  N-mm

#### Reacción al Fuego en AFITI (UNE-EN 13501-1:2019)

Ensayo de perfil de acero en Afiti, informe 4292T21-2 PERFILERIA. Resultado: Euroclase A1. Producto no combustible (sin contribución al fuego), con baja cantidad y velocidad de emisión de humos y no produce gotas o partículas inflamadas.

### SUMINISTRO

| LONGITUD REMATE | METROS LINEALES X CAJA | METROS LINEALES POR PALET | KILOS X CAJA |
|-----------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| 3M              | 30                     | -                         | 8,67         |

### VERSIÓN ACTUALIZADA



Para acceder a la versión más reciente del documento escanee este QR.

Versión 0  
7 de Enero de 2024

THU Ceiling Solutions se reserva el derecho a modificar el contenido de este documento sin previo aviso. Se ha procurado que el contenido de esta publicación sea exacto, pero THU Ceiling Solutions no se hace responsable de los errores ni de la información que pueda inducir a error. Las sugerencias sobre el uso final o la aplicación de los productos o métodos de trabajo son meramente informativas y THU Ceiling Solutions no acepta ninguna responsabilidad al respecto.